

フローリング

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

フローリング（木造戸建て、マンション二重床用）

複合フローリング(■マークは単層フローリング)

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類		登録番号
■ 里床(無垢)	STM-*	-	-	KV-000805
■ プレミアムク	WAR-*, WARD-*, CHR-*, CHRD-*, MAR-*, SYRD-*, BER-*, BERD-*, OAR-*, OARD-*, ACR-*, CSR-*	-	-	KV-000805
銘樹ヘリンボーン	MHBH-*	JAS	JPIC-FL 14	KV-000796
銘樹irodori	MIRT-*		JPIC-FL 14	KV-000801
銘樹・ロイヤルセクション	MRNH-*, MRSH-*, MRRH-*		※MALQ/FO4-LF/004	KV-000796
銘樹・ヌーディーセクション	MNNK-*, MNSK-*, MNND-*, MNSD-*		JPIC-FL 14	KV-000801
銘樹・プレシャスセクション	MPNC-*, MPSC-*, MPSF-*		JPIC-FL 14	KV-000801
銘樹・プレシャスセクション	MPSC-*, MPSC-*, MPSF-*		JPIC-FL 15	KV-000801
里床(ツキ板)	STY-*		JPIC-FL 14	KV-000801
里床(ツキ板)床暖房用	STYD-*		JPIC-FL 14	KV-000801
スキスムTフロア(ツキ板タイプ)	TA2-*		JPIC-FL 14	KV-000801
スキスムTフロア(シートタイプ)	TRN-*		JPIC-FL 14	KV-000802
スキスムSフロア(ツキ板タイプ)	SA3-*, SA4-*		JPIC-FL 14	KV-000801
スキスムSフロア(シート・2Pタイプ)	SRN-*		※MALQ/FO4-LF/004	KV-000802
スキスムSフロア(シート・ボーダータイプ)	SRB-*		JPIC-FL 51	KV-000802
フィールグレイフロア	FGNC-*, FGSF-*		JPIC-FL 14	KV-000801
エコメッセージSフロア	ESNF-*/XS		JPIC-FL 15	KV-000801
ニューハイビーチ DX	NXB-*/XS		JPIC-FL 15	KV-000801
床暖房用 ニューハイビーチ DX	NXBD-*/X		JPIC-FL 15	KV-000801
ニューハイ・オーク DX	NXO-*/XS		JPIC-FL 15	KV-000801
床暖房用 ニューハイ・オーク DX	NXOD-*/X		JPIC-FL 15	KV-000801
タフトップ 15	WF-*		JPIC-FL 15	KV-000796
永大の縁甲板ファンシーシリーズ	FEC-*/XS、FEU-*/XS		※ JPIC-FL 56	KV-000801

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1. この表記は(一社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合している事を示すものです。

※2. 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3. ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。

※4. 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
(一社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)

※5. 製品に関するお問合せ先

永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110

受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1. ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

2. 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

3. 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

フローリング

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

フローリング（木造戸建て、マンション二重床用）

複合フローリング

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
リアルグレイナトム<パーケットデザイン>	RGPR-*	JAS	JPIC-FL_14	KV-000802
リアルグレイナトム 2Pタイプ	RGNR-*/XF		※MALQ/FO4-LF/004	KV-000802
リアルグレイナトム ボーダータイプ	RGBR-*		JPIC-FL_51	KV-000802
スキスムSパートナーワン	SRNG-*		JPIC-FL_51	KV-000797
パートナーワン	ESNG-*		JPIC-FL_51	KV-000797
エコメッセージSアトムV	ESNP-*		※JPIC-FL-47	KV-000797
リアルフィニッシュアトム 303タイプ	ARF-*		JPIC-FL_14	KV-000802
リアルフィニッシュアトム 455タイプ	ARFW-*		JPIC-FL_51	KV-000802
エコメッセージSパワーアトム	ESZP-2*		※MALQ/FO4-LF/004	KV-000797
アトムワイド455	NS-*/NF		JPIC-FL_51	KV-000797
アトムフラット	AF-*		※JPIC-FL-47	KV-000858

フローリング（文教・施設用）

複合フローリング

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
アトムガード	ATG-*	JAS	JPIC-FL_14	KV-001000
セーフケアダイレクト	DSWM-*		JPIC-FL_14	KV-000804
セーフケアダイレクトTN	DST-*		JPIC-FL_14	KV-000804

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1. この表記は（一社）日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合している事を示すものです。
 ※2. 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
 ※3. ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。
 ※4. 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
 （一社）日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)
 ※5. 製品に関するお問合せ先
 永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号: 0120-685-110
 受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

フローリング

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

フローリング（マンション直貼り用）

複合フローリング

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
銘樹ダイレクト	DXWW-*, DXWP- *	JAS	JPIC-FL_14	KV-000804
スキスMダイレクト45(シートタイプ)	DXTR-*		JPIC-FL_14	KV-000804
スキスMダイレクト45(ツキ板タイプ)	DXSA-*		JPIC-FL_14	KV-000804
スキスMダイレクト45(シートタイプ)	DXSR-*		JPIC-FL_14	KV-000804
スキスMダイレクト40(ツキ板タイプ)	DYSA-*		JPIC-FL_14	KV-000804
スキスMダイレクト(ツキ板タイプ)	DFSA-*		JPIC-FL_14	KV-000804
リアルグレイナットM ダイレクトタイプ	DRGX-*		JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセル45HW	DXWP- *		JPIC-FL_14	KV-000798
ダイレクトHW	DFWP- *		JPIC-FL_14	KV-000798
床暖房用ダイレクトエクセル40RG	DYRD- *		JPIC-FL_14	KV-000798

一体型床暖房

住宅部品表示ガイドラインによる

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
ダイレクトハイホット 45 プラス	HHNX- *	住宅部品表示ガイドラインによる表示	※	未登録
		団体自主表示登録	※ JAIA-002719	
ハイホットユニーク	HHQ- *	住宅部品表示ガイドラインによる表示	※	未登録

当社は2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1. この表記は(一社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合している事を示すものです。
 ※2. 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
 ※3. ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。
 ※4. 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
 (一社)日本建材・住宅設備産業協会(<http://www.kensankyo.org/>)
 ※5. 製品に関するお問合せ先
 永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
 受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。