

サニタリー

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。  
※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

サニタリー

アクアージュフロート

● 対象品番 : AQG

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |       |                  | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|-------|------------------|--------------------|
| 対 象 部 位            | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号             |                    |
| 人工大理石カウンター         | 合板             | JAS   | ※MALQ/P06-LF/032 | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
| メラミンカウンター          | MDF            | JIS   | ※TC0307459       |                    |
|                    |                |       | ※TC0508054       |                    |
| シェルフ               | MDF            | JIS   | ※TC0307459       |                    |
|                    |                |       | ※TC0508054       |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間 【平日】9:00～18:00 【土曜日】9:00～18:00 【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。  
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

サニタリー

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。

※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部表示VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。

なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

サニタリー

アクアージュサイ

● 対象品番 : AQ

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |       |                  | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|-------|------------------|--------------------|
| 対 象 部 位            | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号             |                    |
| キャビネット             | PB             | JIS   | ※GB0508162       | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                    | MDF            | JIS   | ※TCMY07001       |                    |
|                    |                |       | ※ATNZ11001       |                    |
|                    |                |       | ※TC0708013       |                    |
|                    | 合板             | JAS   | ※MALQ/P01-LF/039 |                    |
|                    |                |       | ※JPIC-DW81       |                    |
| 人工大理石カウンター         | 合板             | JAS   | ※MALQ/P06-LF/032 |                    |
| メラミンカウンター          | MDF            | JIS   | ※TC0307459       |                    |
|                    |                |       | ※TC0508054       |                    |
| ステンレスカウンター         | PB             | JIS   | ※GB0508162       |                    |
|                    |                |       | ※TC0322005       |                    |
| 扉                  | PB             | JIS   | ※TC0713001       |                    |
|                    |                |       | ※TC0207115       |                    |
|                    |                |       | ※GB0508162       |                    |
|                    | MDF            | JIS   | ※ATNZ08001       |                    |
|                    |                |       | ※ATNZ08002       |                    |
|                    |                |       | ※ATNZ11001       |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部表示VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間 【平日】9:00～18:00 【土曜日】9:00～18:00 【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

サニタリー

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。

※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。

なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

サニタリー

アクアージュラゲゼ

● 対象品番 : AQ

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |       |            | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|-------|------------|--------------------|
| 対 象 部 位            | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号       |                    |
| キャビネット             | PB             | JIS   | ※GB0508162 | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                    | MDF            | JIS   | ※TCMY07001 |                    |
|                    |                |       | ※ATNZ11001 |                    |
|                    |                |       | ※TC0708013 |                    |
| ステンレスカウンター         | PB             | JIS   | ※GB0508162 |                    |
|                    |                |       | ※TC0322005 |                    |
| 人工大理石カウンター         | 合板             | JAS   | ※JPIC-PW16 |                    |
|                    | MDF            | JIS   | ※TC0307459 |                    |
|                    |                |       | ※TC0508054 |                    |
| 扉                  | PB             | JIS   | ※TC0713001 |                    |
|                    |                |       | ※TC0207115 |                    |
|                    |                |       | ※GB0508162 |                    |
|                    | MDF            | JIS   | ※ATNZ11001 |                    |
|                    |                |       | ※ATNZ08001 |                    |
|                    |                |       | ※ATNZ08002 |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先

永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110

受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

サニタリー

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。  
※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

サニタリー

キューボプレーン

● 対象品番 : EK-L

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |                   |            | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------|
| 対 象 部 位            | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類             | 認定番号       |                    |
| キャビネット             | PB             | JIS               | ※GB0508162 | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                    | MDF            | 日本建材・<br>住宅設備産業協会 | ※K-000051  |                    |
|                    | 合板             | JAS               | ※JPIC-DW39 |                    |
| 扉                  | PB             | JIS               | ※TC0207115 |                    |
|                    | MDF            | JIS               | ※TC0307459 |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。  
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

サニタリー

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。

※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。

なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

サニタリー

シャンプーヌプレーン

● 対象品番 : EK-L

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |                   |            | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------|
| 対 象 部 位            | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類             | 認定番号       |                    |
| キャビネット             | PB             | JIS               | ※GB0508162 | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                    | MDF            | 日本建材・<br>住宅設備産業協会 | ※K-000051  |                    |
|                    | 合板             | JAS               | ※JPIC-DW39 |                    |
| 扉                  | PB             | JIS               | ※TC0207115 |                    |
|                    | MDF            | JIS               | ※TC0307459 |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

サニタリー

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。  
※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

サニタリー

LTプレーン

● 対象品番 : EK-L

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |                   |            | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------|
| 対 象 部 位            | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類             | 認定番号       |                    |
| キャビネット             | PB             | JIS               | ※GB0508162 | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                    | MDF            | 日本建材・<br>住宅設備産業協会 | ※K-000051  |                    |
|                    | 合板             | JAS               | ※JPIC-DW39 |                    |
| 扉                  | PB             | JIS               | ※TC0207115 |                    |
|                    | MDF            | JIS               | ※TC0307459 |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

サニタリー

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。  
※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

サニタリー

セカンドサニタリー

● 対象品番 : AQ

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |          |            | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|----------|------------|--------------------|
| 対 象 部 位            | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類    | 認定番号       |                    |
| キャビネット             | PB             | 団体自主表示登録 | ※JFP3115-1 | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                    |                | JIS      | ※GB0508162 |                    |
|                    | MDF            | 団体自主表示登録 | ※JFP3115-1 |                    |
|                    |                | JIS      | ※K-000051  |                    |
| メラミンカウンター          | MDF            | JIS      | ※TC0307459 |                    |
|                    |                | JIS      | ※TC0508054 |                    |
|                    |                | 団体自主表示登録 | ※JPF3115-1 |                    |
| 扉                  | MDF            | JIS      | ※TC0708013 |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。  
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

サニタリー

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。

※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。

なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

サニタリー

乾太くん専用収納ユニット

● 対象品番 : AQ

注)「乾太くん」は東京ガス株式会社の登録商標です。

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |       |            | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|-------|------------|--------------------|
| 対 象 部 位            | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号       |                    |
| キャビネット             | PB             | JIS   | ※GB0508162 | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                    | MDF            | JIS   | ※TCMY07001 |                    |
|                    |                |       | ※ATNZ11001 |                    |
|                    |                |       | ※TC0708013 |                    |
| メラミンカウンター          | MDF            | JIS   | ※TC0307459 |                    |
|                    |                |       | ※TC0508054 |                    |
| 扉                  | PB             | JIS   | ※GB0508162 |                    |
|                    |                |       | ※TC0807041 |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。