

室内階段

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

階段

銘樹(ツキ板化粧階段)モクトーン・モクトーンC用

● 対象品番：STMM-*・STMC-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴 込 板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

階段

ユニカラーセレクション<室内階段・蹴込み板>

● 対象品番：ISUM-*・ISUN-*・ISUA-*・ISUK-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴 込 板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

階段

スキスムT階段 シートフロア用

● 対象品番：STGH-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴 込 板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧単板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先

永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110

受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

室内階段

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

階段

スキスムS階段 シートフロア用

● 対象品番 : STH-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴 込 板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

階段

スキスムS階段 ツキ板フロア用

● 対象品番 : STL-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴 込 板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

階段

スキスムS階段 シートフロア用(シート化粧)

● 対象品番 : STHS-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴 込 板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

室内階段

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

階段

スキスムS階段 集成材タイプ

● 対象品番 : STG-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏板	集成材	大臣認定	※ MFN-0242	4VOC基準適合 (木質建材)
蹴込み板	合板	JAS	※ JPIC-DW20	

階段

D K S 階段 <ダイレクトシリーズ>、リフォーム 階段

● 対象品番 : DKS-*、RKS-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 (木質建材)
蹴込み板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

階段

アトムフィットGM用ツキ板化粧階段

● 対象品番 : STAG-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴込み板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧単板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先

永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110

受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

室内階段

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

階段

アトムフィットGM用シート化粧階段

● 対象品番 : STAS-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴込み板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

階段

KSGL 階段

● 対象品番 : KSGL-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
踏 板（箱型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			4VOC基準適合 （木質建材）
踏 板（露出型）	※構成材料はF☆☆☆☆です			
蹴込み板	※構成材料はF☆☆☆☆です			

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先

永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110

受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。