

フローリング

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度 に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

フローリング

木造戸建て、マンション二重床用

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				複合フローリング
				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製 品 名	品 番	認定の種類	認定番号	登録番号
銘樹ヘリンボーン	MHVH－＊	JAS	※MALQ/F07－LF/004	KV-000796
銘樹ヘリンボーン ファボリ	MHVT－＊		JPIC－FL 14	KV-000801
銘樹パーケット	MRPH－＊		※MALQ/F07－LF/004	KV-000796
銘樹・ロイヤルセレクション	MRVN－＊、MRVS－＊		※MALQ/F07－LF/004	KV-000796
銘樹モクトーン	MANV－＊、MASV－＊		JPIC－FL 14	KV-000801
			JPIC－FL 15	KV-000801
銘樹モクトーンC	MANV－＊、MASV－＊		JPIC－FL 14	KV-000801
			JPIC－FL 15	KV-000801
スキスムTフロア（シートタイプ）	TRN－＊		JPIC－FL 14	KV-000802
			JPIC－FL 15	KV-000802
スキスムTフロア（シートタイプ） 抗ウイルス加工	TRNV－＊		JPIC－FL 14	KV-000802
			JPIC－FL 15	KV-000802
スキスムSフロア（ツキ板タイプ）	SA3－＊、SA4－＊ SA3－＊／2、SA4－＊／2		JPIC－FL 14	KV-000801
スキスムSフロア（シート・2Pタイプ）	SRN－＊／Y		JPIC－FL 14	KV-000802
			JPIC－FL 15	KV-000802
	SRN－＊／XF		※MALQ/F07－LF/004	KV-000802
パートナーワン	SRNG－＊		JPIC－FL 51	KV-000797
コンカーボ	CBWD－＊／XF		※MALQ/F07－LF/004	KV-000802
リアルフィニッシュアトム 303タイプ	ARF-＊		JPIC－FL 14	KV-000802
リアルフィニッシュアトム 455タイプ	ARFW-＊/XS		JPIC－FL 51	KV-000802
	ARFW-＊/XF		※MALQ/F07－LF/004	KV-000802
	ARFW-＊/XF-V			
アトムワイド455	NS－＊/NF	JPIC－FL 51	KV-000797	
アトムフラット	AF－＊、AF－＊／N	※JPIC－FL－47	KV-000858	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 この表記は(一社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等のVOC放散に関する自主表示」制度に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。

※4 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
(一社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)

※5 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

フローリング

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

フローリング

文教・施設用

複合フローリング

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
セーフケアダイレクトTN	DST-*	JAS	JPIC-FL_14	KV-000804

フローリング

マンション直貼り用

複合フローリング

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
ダイレクトエクセルネオ45T	DXTB-*	JAS	JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセルネオ45S	DXSB-*		JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセルネオS	DFSB-*		JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセルネオ40S	DYSB-*		JPIC-FL_14	KV-000804
銘樹ダイレクト	DXWW-*, DXWP-*		JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセル45T(シートタイプ)	DXTR-*		JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセル45(ツキ板タイプ)	DXSA-*		JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセル45(シートタイプ)	DXSR-*		JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセル40S(ツキ板タイプ)	DYSA-*		JPIC-FL_14	KV-000804
ダイレクトエクセルS(ツキ板タイプ)	DFSA-*		JPIC-FL_14	KV-000804

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 この表記は(一社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等のVOC放散に関する自主表示」制度に基づき、

木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。

※4 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先

(一社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)

※5 製品に関するお問合せ先

永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110

受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

フローリング

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

一体型床暖房

住宅部品表示ガイドラインによる

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
ダイレクトハイホット 45 プラス	HHNXー＊	住宅部品表示ガイドラインによる表示	※	未登録
		団体自主表示登録	※ JAIAー002719	
ハイホットユニーク	HHQー＊	住宅部品表示ガイドラインによる表示	※	未登録

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 この表記は(一社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等のVOC放散に関する自主表示」制度に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。
- ※4 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
(一社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)
- ※5 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号：0120-685-110
受付時間 【平日】9:00～18:00 【土曜日】9:00～18:00 【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。