

室内ドア

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

室内ドア アルティモード

● 対象品番 : ZD-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	M D F	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)

室内ドア アーバンモードαプレーンフェイス、アーバンモードαコンビネーションフェイス

● 対象品番 : VDD-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	面材	M D F	MFN-0281	4VOC基準適合 (木質建材)
	框	M D F	MFN-0153	
	鏡板	M D F	MFN-0281	

室内ドア トラディショナルモード

● 対象品番 : VDD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
対 象 部 位		ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	面材、框	M D F	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
				MFN-0281	
	鏡板	M D F		MFN-0153	
				MFN-0281	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

室内ドア

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

室内ドア スキスムS

● 対象品番：VD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
対象部位		ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	4VOC基準適合 (木質建材)
ドア	面材	M D F	大臣認定	MFN-0281	
	框・鏡板	M D F		MFN-0153	
	鏡板	M D F		MFN-0281	

室内ドア スキスムT

● 対象品番：ZD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
対象部位		ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	4VOC基準適合 (木質建材)
ドア	面材	M D F	大臣認定	MFN-0281	
	框・面材・鏡板	M D F		MFN-0153	
	鏡板	M D F		MFN-0281	

室内ドア プライムスペックMA

● 対象品番：UD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
対象部位		ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	4VOC基準適合 (木質建材)
ドア	面材	M D F	大臣認定	MFN-0281	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00～17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

室内ドア

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

室内ドア セーフケアプラス

● 対象品番：KD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	M D F	大臣認定	MFN-0281	4VOC基準適合 (木質建材)
不燃面材ドア	告示対象外		告示対象外	

室内ドア マテリアルミックス

● 対象品番：VD-*，ZD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	面材	M D F	MFN-0281	4VOC基準適合 (木質建材)
	面材	M D F	MFN-0153	
	面材 ◆	M D F	団体自主表示登録 ※ K-003007~18	

室内ドア グランマジェスト

● 対象品番：HD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	M D F	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)

※ソリッドエレメントは告示対象外の材料になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00～17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。