

クロゼット

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

クロゼット折れ戸 スキスムS・T

● 対象品番：CXD-＊、VXD-＊、RXD-＊、ZXD-＊

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
対 象 部 位		ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
フラットデザイン扉 ★		M D F	大臣認定	MFN-0281	4VOC基準適合 (木質建材)
				MFN-0153	
四方框デザイン扉	框 ★	M D F		MFN-0281	
				MFN-0153	
	鏡板 ★	P B	JIS認定	GB0508162	
			大臣認定	※ MFN-0030	
団体自主表示登録			※ JFP3038-0		
ミラー扉	框 ★	M D F	大臣認定	MFN-0281	
	ミラー台板 (四方框用)	M D F		MFN-0153	
	ミラー台板 (二方框用)	P B		MFN-0281	
				団体自主表示登録	※ JFP3038-0

★ ラスティック調、鏡面調、うづくり調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」「JFP3038-0」になります。

クロゼット折れ戸 マテリアルセレクション

● 対象品番：CXD-＊、VXD-＊、RXD-＊、ZXD-＊

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
フラットデザイン扉 ★◆	M D F	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
		団体自主表示登録	※ K-003007~18	

★ レザー調、モルタル調、石目調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」になります。

◆ 金属調の面材についてはシートの材質が塩ビシートになりますので認定番号「K-003007~18」になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00～17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

クロゼット

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

クロゼット開き戸 スキスムS・T

● 対象品番：VHD-*、ZHD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
対 象 部 位		ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
フラットデザイン扉 ★		M D F	大臣認定	MFN-0281	4VOC基準適合 (木質建材)
				MFN-0153	
四方框デザイン扉	框 ★	M D F		MFN-0281	
				MFN-0153	
	鏡板 ★	P B	JIS認定	GB0508162	
			大臣認定	※ MFN-0030	
団体自主表示登録			※ JFP3038-0		
ミラー扉		M D F	大臣認定	MFN-0153	

★ ラステック調、鏡面調、うづくり調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」「JFP3038-0」になります。

クロゼット開き戸 マテリアルセレクション

● 対象品番：VHD-*、ZHD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
フラットデザイン扉 ★◆	M D F	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
		団体自主表示登録	※ K-003007~18	

★ レザー調、モルタル調、石目調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」になります。

◆ 金属調の面材についてはシートの材質が塩ビシートになりますので認定番号「K-003007~18」になります。

当社は2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアムニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

クロゼット

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

クロゼット引き違い折れ戸

● 対象品番：VWD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
扉	MDF	大臣認定	MFN-0281	4VOC基準適合 (木質建材)

クロゼット折れ戸

プライムスペックMA

● 対象品番：UXD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
フラットデザイン扉	MDF	大臣認定	MFN-0281	4VOC基準適合 (木質建材)

クロゼット開き戸

プライムスペックMA

● 対象品番：UHD-*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対 象 部 位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
フラットデザイン扉	P B	JIS認定	GB0508162	4VOC基準適合 (木質建材)
		大臣認定	※ MFN-0030	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00～17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。